

Absaugsysteme

Absaug und Filtereinheiten für die Reinigung von Lüftungssystemen

kraftvolle Motoren

höchste Leistung
wenig Stromaufnahme
geringe Lärmbelastung

stufenlos verstellbare Drehzahl

ermöglicht eine präzise Abstimmung



flexibel

stehend und liegend
verwendbar

saubere Luftqualität

2 Filterstufen, 1 Vorfilter und
1 Taschenfilter
auf Wunsch Hepa Filter

maximale Mobilität

kompakt und leicht
einfaches und schnelles Transportieren
auch über Treppen



SFU 10

Einsteigergerät für Wohnraumlüftung

Klein, kompakt und robust – die SFU-10 ist das ideale Einsteigergerät für Wohnraumlüftungen. Die moderne Absaug- und Filtereinheit überzeugt durch hohe Mobilität und einfache Handhabung. Mit nur 23.5 kg Gewicht und kompakten Abmessungen ist die SFU-10 leicht transportierbar und auch in engen Räumen flexibel einsetzbar. Die Absaugleistung kann über einen zweistufigen Schalter an die jeweilige Anwendung angepasst werden.

SFU 25 / SFU 50

für Wohnraumlüftungen, Büro und Gewerbe

Leistungsstark, sauber und flexibel – die SFU-25 und SFU-50 sind moderne Absaug- und Filtereinheiten für Wohnraumlüftungen sowie Büro- und Geschäftshäuser. Die effizienten 230V-EC-Motoren bieten hohe Leistung bei geringer Stromaufnahme. Dank stufenlos regelbarer Drehzahl lässt sich die Absaugleistung optimal an kleine und mittlere Lüftungskanäle anpassen.

SU 100 mit Filtersystem F 100

für Industrie

Die SU 100 mit dem Filtersystem F 100 ist die leistungsstarke Lösung für grosse Lüftungsanlagen und industrielle Anwendungen. Die starke Absaugleistung in Kombination mit der grossen Filterfläche ermöglicht effizientes Arbeiten auch bei hoher Staubbelastung. Dank der stufenlos regelbaren Drehzahl lässt sich die Leistung optimal an die jeweiligen Kanalgrössen und Einsatzbedingungen anpassen. Trotz ihrer hohen Leistungsfähigkeit überzeugt die Anlage durch ein vergleichsweise geringes Gewicht und eine praxisgerechte Handhabung.



Grosses Sortiment

Unser Sortiment umfasst verschiedene leistungsfähige Absaugsysteme. Die Geräte überzeugen durch ihre kompakte Bauweise, ihr geringes Gewicht und ihre Treppengängigkeit. Alle Geräte können stehend oder liegend eingesetzt werden. Für eine optimale Absaugung aufgewirbelter Verschmutzungen sollte bei der Reinigung eine Luftströmung von 10–15 m/s im Luftkanal vorhanden sein. Dafür werden leistungsfähige Gebläse eingesetzt, deren Saugleistung an die jeweilige Kanalgrösse angepasst wird. Bei Bedarf können mehrere Anlagen über ein Y-Stück gekoppelt werden.



Filter

Die richtige Filterwahl ist entscheidend für eine lange und kostengünstige Betriebszeit. Das zweistufige Filtersystem mit Vorfilter und hocheffizientem Feinstaubfilter sorgt für maximale Luftqualität bei geringen Betriebskosten. Optional kann die Restluft über einen Folienschlauch ins Freie geleitet werden. Dadurch eignen sich die Anlagen auch ideal für sensible Bereiche wie Spitäler, Labors oder Schulzimmer.



SFU-10



SFU-25



SFU-50



SU-100



Schlauch Ø	160	200	200 / 315	315
Leistung V/A	230 / 10	230 / 10	230 / 10	400 / 16
Dimensionen cm	112 x 56 x 46	118 x 71 x 56	118 x 87 x 61	98 x 59 x 66
Gewicht kg	23,5	34	49	55
Luftleistung m3/h	1000	2500	4500	10000
Druck Pa	780	1050	1100	2200
Verwendung	Wohnraumlüftung	Wohnraumlüftung	Wohnraumlüftung, Büro, Gewerbe	Industrie
Artikelnummer	631 103	631 106	631 109	631 220

Zubehör	
	Absaugschlauch 631 706 (Ø 315mm/5m) 631 707 (Ø 315mm/10m)
	Absaugschlauch 631 703 (Ø 200mm/6m, PU) 631 702 (Ø 200mm/12m) 631 716 (Ø 160mm/5m)
	Tragtasche für Schlauch 631 704
	Grobfiltermatten G4 631 628 (SFU 10) 631 635 (SFU 25) 631 620 (SFU 50)
	Feinstaub Taschenfilter F7 631 629 (SFU 10) 631 638 (SFU 25) 631 623 (SFU 50)
	Anschlussplatte AP2050 631 730
	Reduzierung 200/160 mm 631 740



Bösch MRS AG
CH-9443 Widnau

info@boesch-mrs.ch
www.boesch-mrs.ch

[+41 \(0\) 71 722 18 59](tel:+41717221859)



Bösch MRS GmbH
DE-88353 Kißlegg

info@boesch-mrs.de
www.boesch-mrs.de

[+49 \(0\) 7563 9081 200](tel:+4975639081200)

