

Bösch

Mess- und Reinigungssysteme

WÖHLER

NOUVEAU

**L'INSPECTION REPENSÉE
POUR TOI**

**DÉMARRAGE RAPIDE &
INSPECTION PRÉCISE**

La nouvelle Wöhler VIS 750
Caméra d'inspection HD

www.boesch-mrs.ch



Made in Germany



PENSÉE JUSQU'AU MOINDRE DÉTAIL

Aucun tuyau n'est trop long, aucun recoin n'est inaccessible : avec la caméra d'inspection HD Wöhler VIS 750, tu détectes les moindres fuites, tu élimines les impuretés les plus tenaces et tu identifies les envahissements de racines en un clin d'œil. Conçue pour une utilisation simple et intuitive, elle te permet de travailler rapidement et efficacement, optimisant ainsi ton temps précieux. La Wöhler VIS 750 HD se distingue par ses détails ingénieusement conçus, qui en font une référence unique dans sa catégorie de prix.

UN CACHE AMOVIBLE

Le volet frontal amovible sert également de protection intégrée contre l'éblouissement.

UN MONITEUR AMOVIBLE

Tu as besoin de tes deux mains pour l'inspection ? Le moniteur HD se retire facilement. Fixe-le sur des surfaces magnétiques ou utilise la poignée pour le placer là où tu en as besoin.

UN ASSISTANT ROBUSTE

Lors des inspections, la robustesse est essentielle. Le trolley protège l'équipement tout au long de l'intervention. Ses volets, équipés d'un système anti-casse, sont également faciles à retirer.

UN TRAVAIL PROPRE

La tige de caméra, intégrée au trolley, est facile à nettoyer : après utilisation, il suffit d'essuyer la tête de caméra et la tige avec un chiffon. Pour un nettoyage encore plus minutieux, retire le dévidoir et rince-le au jet d'eau.

UNE FLEXIBILITÉ À 100%

La tige de caméra de 60 m convient pour les longues distances comme dans des égouts, et la tige de 40 m pour le passage des angles dans les canalisations.

UNE MAÎTRISE ABSOLUE

Grâce à ses différentes possibilités d'installation, la Wöhler VIS 750 HD est adaptée à chaque type de travail. La poignée flexible du trolley rend le transport facile et confortable.



HD

PRIVILÉGE L'ESSENTIEL

Concentre-toi sur l'analyse des dommages sans te soucier de la manipulation de la caméra. Grâce à l'écran tactile HD et au joystick, la caméra se pilote de manière intuitive. Tu accèdes facilement aux zones difficiles d'accès et bénéficies d'images d'une précision exceptionnelle grâce à la netteté ajustable et à la fonction de mise au point.

LOCALISATION PRÉCISE

Grâce à l'émetteur intégré dans la tête de caméra pivotante et inclinable, la localisation avec le localisateur Wöhler L 200 devient simple et d'une précision remarquable.

FAIS LA LUMIÈRE SUR L'OBSCURITÉ

Avec ses têtes de caméra éclairées, même les plus petits défauts ne passent pas inaperçus. Besoin d'encore plus de lumière ? Grâce à l'éclairage supplémentaire en option, même les zones les plus profondes deviennent parfaitement visibles.

UNE CAMÉRA POLYVALENTE

Une caméra universelle dotée d'un système de têtes interchangeable, permettant de détecter même la plus petite fissure. Tu as le choix entre une tête de caméra pivotante et inclinable de Ø 40 mm ou une tête de caméra miniature de Ø 26 mm.



DIGITALE, ÉVIDEMMENT

Découvre la liberté de l'inspection digitale grâce à l'application d'inspection vidéo Wöhler, disponible gratuitement. Suis les images d'inspection en direct sur ton smartphone ou ta tablette, ajuste les paramètres d'image directement dans l'application, et crée facilement des rapports à envoyer à tes clients, à ton bureau ou à ton assurance.



LE SYSTÈME QU'IL TE FAUT

Wöhler VIS 750 Caméra d'inspection HD
Tête de caméra HD Ø 40 mm | 60 m

Wöhler VIS 750 Caméra d'inspection HD
Tête de caméra HD Ø 40 mm | 40 m



Accessoires



Wöhler L 200
Localisateur



Wöhler Tête de caméra HD
Ø 26 mm



Anneau de guidage
pour tête de caméra
miniature Ø 26 mm



Protection de
coupole Ø 40 mm



Centreur à roulettes
Wöhler VIS
pour tête de caméra

NOTRE TECHNOLOGIE EN UN CLIN D'ŒIL

Wöhler Tête de caméra pivotante et inclinable HD

Diamètre :	40 mm
Résolution :	1.280 x 720 px
Classe d'étanchéité :	IP 67
Éclairage :	10 LED blanches

Wöhler Tête de caméra miniature HD

Diamètre :	26 mm
Résolution :	1.280 x 720 px
Classe d'étanchéité :	IP 68
Éclairage :	10 LED blanches

Système complet dans son trolley

Dimensions :	39 x 56 x 70 cm
Poids :	26 kg

Moniteur

Écran TFT :	7" / format 16:9
Résolution :	1.280 x 800 px
Durée de fonctionnement :	Jusqu'à 4 heures
Dimensions :	250 x 155 x 54 mm
Mémoire :	5 Go de mémoire interne. En option : Sauvegarde sur clé USB

Tiges de caméra

40 m :	Diamètre de la tige Ø 10,6 mm Domaines d'application conduites DN 50 à DN 100
60 m :	Diamètre de la tige Ø 10,6 mm Domaines d'application conduites DN 75 à DN 150

Comparatif des produits sur le marché



Autres caméras
d'inspection

- X Tête de caméra non-rotative.
- X Le moniteur, la caméra et le dévidoir sont à connecter manuellement avant chaque inspection.
- X Les systèmes ouverts d'enrouleurs/dévidoirs salissent le lieu d'intervention après usage.
- X Nettoyage compliqué de la tête de caméra et de la tige, car le ressort de la tête de caméra retient la saleté et peut se coincer dans le tube.
- X Les composants des caméras d'inspection doivent être rangés et transportés séparément.
- X Délais de réparation et de service de plusieurs semaines.



Wöhler VIS 750
Caméra d'inspection HD

- ✓ Tête de caméra HD pivotante et inclinable avec mise au point motorisée intégrée pour une précision optimale.
- ✓ Immédiatement prêt à l'emploi : installe, mets en marche et commence l'inspection en toute simplicité.
- ✓ Un trolley pour un lieu d'intervention propre : après l'inspection, la tige de caméra se range facilement dans le trolley.
- ✓ Nettoyage simplifié : essuie simplement la tête de caméra et la tige, et elles sont prêtes pour la prochaine utilisation.
- ✓ Compact et organisé : le trolley contient tout ce dont tu as besoin pour ton inspection. La caméra, le moniteur et le dévidoir disposent chacun d'un emplacement dédié. Une deuxième tête de caméra ainsi que le localisateur Wöhler L 200 peuvent également être ajoutés.
- ✓ SAV rapide : réparations terminées en seulement 3 jours ouvrables.



**SCANNER POUR
EN SAVOIR +**



Mess- und Reinigungssysteme

Bösch MRS AG
Mess- und Reinigungssysteme
Kronenweg 2 · CH-9443 Widnau
Tél.: +41 71 722 18 59 · E-Mail: info@boesch-mrs.ch

www.boesch-mrs.ch