

DEIN PASSENDES SYSTEM

TECHNIK IM ÜBERBLICK

Wöhler Miniaturkamerakopf

Durchmesser:	Ø 26 x 38 mm
Auflösung:	720 x 576 px (PAL) / 720 x 480 px (NTSC)
Bilderfassungswinkel:	diagonal 100°
Lichtquelle:	weiße LEDs (10 Stück)
Schutzklasse:	wasserdicht IP 68
Sendefrequenz Locator:	9,2 kHz

Monitor

TFT-Display:	7" / 16:9 Format
Auflösung:	1.024 x 600 px
Stromversorgung:	USB-C 5V / 3A
Akku:	3,7 V / 11,4 Ah
Standzeit:	4 h
Maße:	245 x 141 x 53 mm (L x B x H)
Gewicht:	710 g

Kamerastange

Länge:	20 m
Anwendungsbereiche:	DN 40 – DN 125 mm Rohre
Bogengängigkeit:	Mehrere 87° Bögen

Gesamtgewicht

Koffer:	8,6 kg
---------	--------



Wöhler VIS 260 Inspektionskamera

Miniaturkamerakopf Ø 26 mm | 20 m Kamerastange

Zubehör



Wöhler L 200 Locator



Schubhülse mit Objektivschutz



Schubhülse

Andere Inspektionskameras

- ✗ Monitoreinheit, Kamera und Haspel müssen vor jeder Inspektion manuell verbunden werden
- ✗ Durch offene Reel/Haspel-Systeme wird der Einsatzort nach der Nutzung verunreinigt
- ✗ Umständliche Reinigung von Kamerakopf und Stange, da die Feder am Kamerakopf Dreck sammelt und im Rohr hängen bleiben kann
- ✗ Die Komponenten der Inspektionskameras müssen einzeln verstaut und transportiert werden
- ✗ Mehrwöchige Reparaturzeiten im Service

VS

Wöhler VIS 260 Inspektionskamera

- ✓ Direkt einsatzbereit: Aufstellen, einschalten und loslegen
- ✓ Der Koffer hinterlässt deine Arbeitsumgebung sauber: Verstaue die Kamerastange nach der Inspektion einfach wieder im Koffer
- ✓ Einfache Reinigung: Kamerakopf und Stange müssen nur abgewischt werden und sind bereit für den nächsten Einsatz
- ✓ Der Doppelschalenkoffer enthält alles, was du für deine Inspektion brauchst: Die Kamera, der Monitor und die Stange haben ihren festen Platz.
- ✓ Serviceaufträge in nur 3 Werktagen erledigt



Bösch MRS AG
Mess- und Reinigungssysteme
Kronenweg 2 · CH-9443 Widnau
Tel.: +41 71 722 18 59 · E-Mail: info@boesch-mrs.ch

WÖHLER



JETZT SCANNEN &
MEHR ERFAHREN

© Wöhler 04/2026 Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.



WÖHLER

NEU

DEIN PROBLEMLÖSER
FÜR DEN ALLTAG
Schnelle Schadensortung
in kleinen Rohrleitungen



Die neue Wöhler
VIS 260 Inspektionskamera



SCHLANK IM ROHR – EINFACH IM HANDLING

Mit der neuen Wöhler VIS 260 Inspektionskamera gelingt dir die Rohrinspektion bei kleinen Leitungen ganz leicht. Das robuste Koffersystem und der schlanke 26 mm Mini-Kamerakopf meistern selbst mehrere 90° Bögen und stehen für den schnellen Einstieg und zuverlässige Ergebnisse – ideal für alle, die Wert auf klare Lösungen im Alltag legen.

ZIELSICHER LOKALISIEREN

Mit dem integrierten Sender im Kamerakopf bestimmst du die genaue Position auf einen Blick – für effektive Schadensbehebung und perfekte Zusammenarbeit mit dem optionalen Wöhler L 200 Locator.

DER SPEZIALIST FÜR KLEINE ROHRE

Der 26 mm Minikopf ist für Rohre von 40–70 mm gebaut. Die handliche 20 Meter Kamerastange eignet sich optimal für typische SHK-Leitungen wie Hausabflüsse und Küchenabläufe. Auch mehrere 90°-Bögen in Abwasser-, Ablauf- und Grundleitungen sind für die bogengängige Kamerastange kein Problem.



SPÜRBAR SCHNELL, SICHTBAR EINFACH

Mit dem bewährten All-in-one-Koffersystem hast du alles direkt griffbereit. Kein Aufbauen, kein Suchen: Koffer aufklappen, einschalten, loslegen. Leicht zu transportieren, schnell aufgebaut – von Raum zu Raum oder direkt auf der Baustelle, überall einsatzbereit.

REINIGUNG WIE SIE SEIN SOLL

Nach der Inspektion nimmst du die Kamerastange einfach aus dem separaten Fach und reinigst sie im Handumdrehen – hygienisch und gleich wieder bereit für den nächsten Einsatz.

GESTOCHEN SCHARF & PUNKTGENAU

Der helle TFT-Farbmonitor liefert dir gestochen scharfe, farbtreue Bilder und zeigt gleichzeitig die genaue Distanz im Rohr an – für klare Befunde, sichere Entscheidungen und eine zuverlässige Orientierung während der Inspektion.

DOKUMENTATION LEICHT GEMACHT

Fotos und Videos speicherst Du direkt auf dem internen Speicher oder einem USB-Stick. So hältst Du Deine Ergebnisse für Kunden und Nachweise fest.

