

LE SYSTÈME QU'IL VOUS FAUT



Wöhler VIS 260 Caméra d'inspection
Tête de caméra Ø 26 mm | 20 m

Accessoires



Wöhler L 200 Localisateur



Anneau de guidage avec protection



Anneau de guidage

NOTRE
TECHNOLOGIE EN
UN CLIN D'ŒIL

Wöhler Tête de caméra miniature

Diamètre :	26 x 38 mm
Résolution :	720 x 576 px (PAL) / 720 x 480 px (NTSC)
Champ de vue :	100°
Éclairage :	10 LED blanches
Classe d'étanchéité :	IP 68
Fréquence de l'émetteur intégré :	9,2 kHz

Moniteur

Écran TFT :	7" / format 16:9
Résolution :	1.024 x 600 px
Câble de recharge :	USB-C 5 V / 3 A
Alimentation électrique :	3,7 V / 11,4 Ah
Durée de fonctionnement :	4 h
Dimensions :	245 x 141 x 53 mm
Poids :	710 g

Tige de caméra

Longueur :	20 m
Domaines d'application :	Conduits DN 40 à DN 125
Flexibilité pour les coudes :	Plusieurs coudes à 87°

Poids total

Valise :	8,6 kg
----------	--------

Autres
caméras d'inspection

- X Le moniteur, la caméra et le dévidoir doivent être connectés manuellement avant chaque inspection.
- X Les systèmes ouverts d'enrouleurs ou de dévidoirs peuvent salir le lieu d'intervention après utilisation.
- X Le nettoyage de la tête de caméra et de la tige est contraignant : le ressort de la tête de caméra retient facilement les saletés et peut se coincer dans la canalisation.
- X Les différents composants des caméras d'inspection doivent être rangés et transportés séparément, ce qui complique la logistique.
- X Délais de réparation et de service de plusieurs semaines.

Wöhler VIS 260
Caméra d'inspection

- ✓ Immédiatement prêt à l'emploi : installez, mettez en marche et démarrez l'inspection en toute simplicité.
- ✓ Un lieu d'intervention toujours propre : après l'inspection, la tige de caméra se range directement dans la valise, sans salir l'environnement.
- ✓ Nettoyage simplifié : il suffit d'essuyer la tête de caméra et la tige pour qu'elles soient immédiatement prêtes pour la prochaine utilisation.
- ✓ Compact et parfaitement organisé : la valise regroupe tout le nécessaire pour l'inspection. La caméra, le moniteur et la tige disposent chacun de leur emplacement dédié.
- ✓ SAV rapide : réparations terminées en seulement 3 jours ouvrables.



SCANNER POUR
EN SAVOIR +



Bösch MRS AG
Mess- und Reinigungssysteme
Kronenweg 2 · CH-9443 Widnau
Tél. : +41 71 722 18 59 · E-mail : info@boesch-mrs.ch



NOUVEAU

VOTRE ALLIÉ INSPECTION
AU QUOTIDIEN
Détection rapide des dommages
dans les petites canalisations

La nouvelle Wöhler VIS 260
Caméra d'inspection



UNE SOLUTION COMPACTE POUR UN TRAVAIL SIMPLIFIÉ

La caméra d'inspection Wöhler VIS 260 simplifie considérablement l'inspection des petites canalisations. Conçue dans un système robuste en valise, elle garantit une mise en service rapide et une utilisation intuitive. Sa tête de caméra ultra-compacte de 26 mm de diamètre franchit aisément plusieurs coudes à 90°, faisant de la Wöhler VIS 260 un outil fiable et performant pour les professionnels exigeants.

LOCALISATION PRÉCISE

L'émetteur intégré à la tête de caméra, associé au localisateur Wöhler L 200, permet d'identifier et de localiser précisément les anomalies dans les canalisations, afin d'intervenir rapidement et efficacement sur les zones endommagées.

UN CHOIX IDÉAL POUR LES PETITS CONDUITS

La tête de caméra miniature de Ø 26 mm est spécialement conçue pour l'inspection des conduits de Ø 40 à 70 mm. La tige de caméra de 20 mètres répond parfaitement aux exigences des applications courantes en plomberie et en chauffage. Grâce à sa grande flexibilité, elle franchit aisément plusieurs coudes à 90°, notamment dans les conduites d'eaux usées, d'évacuation ou de fondation.

www.boesch-mrs.ch



RAPIDE ET SIMPLE, DIRECTEMENT OPÉRATIONNELLE

Le système tout-en-un en valise garantit une utilisation immédiate sur le terrain. Sans montage ni préparation, il suffit d'ouvrir la valise, d'allumer la caméra et de démarrer l'inspection. Compacte, facile à transporter et toujours prête à l'emploi, elle accompagne efficacement les interventions quotidiennes.

NETTOYAGE FACILE

Après l'inspection, il suffit de retirer la tige de caméra de son compartiment dédié et de la nettoyer à l'eau – pour une solution hygiénique et immédiatement prête pour la prochaine utilisation.

NET ET PRÉCIS AU PIXEL PRÈS

L'écran couleur TFT fournit des images nettes et lumineuses tout en affichant la distance exacte dans la canalisation, garantissant des constats précis et une orientation fiable à chaque inspection.

DOCUMENTATION FACILE

Enregistrez vos photos et vidéos sur la mémoire interne ou sur une clé USB, et conservez vos résultats à tout moment pour vos clients et vos rapports.



www.boesch-mrs.ch